

## 3-D Laserscanning Entspiegelungsspray und Cleaner



### 3-D Entspiegelungsspray

Art.-Nr.: 119.990.001  
400 ml Spraydose  
VPE: 12 Dosen / Karton  
Art.-Nr.: 119.900.005  
1 L Behälter

### 3-D Cleaner

Art.-Nr.: 119.990.002  
400 ml Spraydose  
VPE: 12 Dosen / Karton

Für das Vermessen von Objekten mit dem 3-D Laserscanning-Verfahren werden entspiegelte Objektoberflächen benötigt, um gute Prüfergebnisse zu erzielen.

HELLING 3-D Laserscanning-Entspiegelungsspray ist sehr feinkörnig.

Es bildet daher eine dünne weiße und homogene Antireflexschicht auf der zu scannenden Oberfläche.

Zusammen mit dem HELLING 3-D Laserscanning-Cleaner kann die zu scannende Oberfläche optimal vorbereitet und nach dem Scanvorgang wieder gereinigt werden.

Ohne korrodierende Wirkung.

### Anwendung:

- Oberfläche des zu scannenden Objektes vor dem Vermessen mit 3-D Laserscanning Cleaner reinigen
- Entspiegelungsspray vor Gebrauch schütteln
- Entspiegelungsspray aus ca. 20 cm Entfernung dünn auf die Oberfläche aufsprühen
- Nach dem Scannen kann das Entspiegelungsspray mit dem 3-D Cleaner wieder leicht entfernt werden



### OPTIONAL

#### Sprühkopfverlängerung

Art.-Nr. 119.990.018

Weißer Sprühkopfverlängerung  
mit Rohr 100 mm  
für 3D-Entspiegelungsspray 400 ml

Heidgraben, Oktober 2019  
Technische Änderungen vorbehalten