

UV-Inspector 2012 Standard

UV-LED-Handleuchte – funktionsbereit ohne Aufwärmzeit



SONDERAKTION
Solange der Vorrat reicht ...

NUR 1.680,00 €

zzgl. MwSt. und Versand

UV-Inspector 2012 Standard	Art.-Nr. 142.200.416	
Betriebsspannung	18 V / 2,0 A	Geeignet für Einsätze <ul style="list-style-type: none"> • In der Zerstörungsfreien Prüfung • bei Qualitätskontrollen • in der Kriminaltechnik
UV-Quelle	Lithium-Ionen-Akku	
Lebensdauer der LED	4 UV-LED	
UV-Intensität (in 400 mm Abstand)	ca. 10.000 h	
Ausgeleuchtete Fläche (bis min. 1.000 µW/cm ²)	ca. 3.000 µW/cm ²	
Wellenlänge	Ø ca. 200 mm	
Emissions-Halbwertsbreite	365 nm	
Gewicht mit Akku	8,5 nm	
Abmessungen	ca. 1.200 g	
Risikoklasse laut DGZfP Richtlinie EM 6	150 x 100 x 270 mm	
	II	

Zum **Lieferumfang** gehören:

- Handleuchte inkl. Lithium-Ionen-Akku und Ersatzakkumulator
- Ladegerät
- Kunststoffkoffer
- UV-Schutzbrille

Heidgraben, Februar 2019
Technische Änderungen vorbehalten