

Untergrundfarbe weiß

Nr. 104 A und 104 A/S

Die weiße Untergrundfarbe von HELLING erhöht aufgrund ihrer guten Kontrastfähigkeit die Anzeigeempfindlichkeit bei dunklen Magnetpulversuspensionen oder Prüfobjekten mit rauen Oberflächen erheblich.



Untergrundfarbe **Nr. 104 A**
Art.-Nr. 135.006.020

Die weiße Untergrundfarbe **Nr. 104 A** zeichnet sich aus durch:

- schnelles Trocknen (ca. 1 Minute bei 20°C)
- Bildung eines glatten, homogenen Hintergrundes
- frei von chloriertem Kohlenwasserstoff

Trocknet schnell und erleichtert die Prüfung an dunklen oder rauen Oberflächen.

Anwendung

- Öl- und Wassersuspensionen
- Nach dem Prüfvorgang kann die Untergrundfarbe mit dem **Reiniger Nr. 107** leicht entfernt werden



Untergrundfarbe **Nr. 104 A/S**
Art.-Nr. 135.006.021

Die weiße Untergrundfarbe **Nr. 104 A/S** ist überlackierbar. Die Eignung ist vorher unbedingt zu überprüfen!

Anwendung

- Nur dünne Schicht von max. 30 µm auftragen
- Trocknungszeit ca. 2 Minuten bei 20 °C

Heidgraben, November 2015 - Technische Änderungen vorbehalten